



AMAZONE EXTRA SOUPLE

CARACTERISTIQUES

Tuyau en PVC plastifié extra souple renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc
 Surface intérieure lisse
 Grande maniabilité même à basse température
 Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service



UTILISATION

Aspiration et refoulement d'eaux usées
 Produits pulvérulents et de faible granulométrie
 Particulièrement adapté pour l'emploi de véhicule de vidange
 Tonnes à lisier

page 33

COLORIS : GRIS CLAIR - EN COURONNE

ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)			Prix (€/m)
							10m	25m	50m	
*20	+/- 1,0	3,5	300	125	6	9	-	AMEXSG020025	AMEXSG020050	
25	+/- 1,0	3,7	400	130	6	9	-	AMEXSG025025	AMEXSG025050	
40	+/- 1,0	4,4	720	185	6	9	-	AMEXSG040025	AMEXSG040050	
50	+/- 1,0	4,6	1000	235	5	9	-	AMEXSG050025	AMEXSG050050	
55	+/- 1,0	4,8	1150	250	5	9	-	AMEXSG055025	AMEXSG055050	
*60	+/- 1,0	5	1260	280	5	9	-	AMEXSG060025	AMEXSG060050	
63	+/- 1,0	5,2	1400	300	4	9	-	AMEXSG063025	AMEXSG063050	
*76	+/- 1,0	5,5	1720	375	4	9	-	AMEXSG075025	AMEXSG075050	
80	+/- 1,0	6	1860	400	4	9	-	AMEXSG080025	AMEXSG080050	
90	+/- 1,0	6,3	2100	440	4	9	-	AMEXSG090025	AMEXSG090050	
102	+/- 1,0	6,6	2700	490	3	8	-	AMEXSG102025	AMEXSG102050	
110	+/- 1,1	6,9	2950	550	3	8	-	AMEXSG110025	-	
120	+/- 1,2	7,5	3400	610	3	8	-	AMEXSG120025	-	
127	+/- 1,3	7,5	3650	650	3	8	-	AMEXSG127025	-	
152	+/- 1,5	8,8	5100	780	2	8	-	AMEXSG152025	-	
203	+/- 2,0	10,5	9100	1160	1	8		AMEXSG203010	-	
								3m	4m	
254	+/- 2,0	12,3	11500		1	8		AMEXSG254003	AMEXSG254004	-

[X] Marquage au mètre [X]

Disponible en vert sur demande (code article : AMEXSV...)

* minimum de commande : 100m, délai : 3 semaines

Longueurs droites sur demande : maximum : 5m

Délai : 3 semaines -



COLORIS : GRIS CLAIR - LONGUEUR DROITE DE 2,80 m

ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)	Prix (€/m)
							2,80m	
80	+/- 1,0	6	1860	400	4	9	AMEXSG0800028	
102	+/- 1,0	6,6	2700	490	3	8	AMEXSG1020028	

[X]