



REGULATEUR ORANGE LESTE (3fils)

RFL10, RFL15, RFL20

Flotteur de grande précision, utilisé pour la commande d'une pompe de relevage d'eaux chargées.

C'est un régulateur lesté qui est suspendu par son câble.

Fonctionnement avec deux flotteurs; un niveau haut (Marche) et un niveau bas (Arrêt)

Conditions d'utilisation :

Fonctionnement avec deux flotteurs

Température maxi 60°C.

Protection IP68.

Immersion max. 50 m.

TYPE	Longueur	ømm	Hauteur
RFL10	10M	109	206,5
RFL15	15M	109	206,5
RFL20	20M	109	206,5
RFL30	30M	109	206,5
RFL50	50M	109	206,5



REGULATEUR BLEU LESTE ACS (3fils)

RFLACS10, RFLACS20

C'est un régulateur lesté qui est suspendu par son câble.

Fonctionnement avec deux flotteurs; un niveau haut (Marche) et un niveau bas (Arrêt)

Régulateur de niveau à assiette variable avec trois chambres étanches. Entièrement réalisé avec des matières non toxiques, adaptées à un usage alimentaire et destinées à l'utilisation permanente dans l'eau potable, à savoir : aqueducs – fontaines d'eau potable – boissons et produits alimentaires - aquariums – vivariums poissons - piscines.

TYPE	Longueur	ømm	Hauteur
RFLACS10	10M	109	206,5
RFLACS20	20M	109	206,5

