

ALFAVAC N



CARACTERISTIQUES

Gaine flexible en PVC souple renforcée d'une spire en fil d'acier haute résistance avec revêtement blanc

Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier



UTILISATION

Par sa grande flexibilité, cette gaine est spécialement adaptée pour l'aération des locaux, ateliers, ventilation de machines, extraction de fumées, copeaux, air chargé, etc...

RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

COLORIS : GRIS

ø int (mm)	Ep. paroi (mm)	ø fil d'acier (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)		Prix (€/m)
						10m		
30	0,8	1,9	250	60	4	AVA030010		
35	0,8	1,9	260	70	4	AVA035010		
40	0,8	1,9	300	80	4	AVA040010		
45	0,8	1,9	320	90	4	AVA045010		
50	0,8	1,9	380	100	3	AVA050010		
55	0,8	1,9	400	110	3	AVA055010		
60	0,8	1,9	450	120	3	AVA060010		
65	0,8	1,9	500	130	3	AVA065010		
70	0,8	1,9	520	140	3	AVA070010		
75	0,8	1,9	550	150	2	AVA075010		
80	0,8	1,9	630	160	2	AVA080010		
90	0,8	1,9	700	180	2	AVA090010		
100	0,8	2,2	740	200	2	AVA100010		
110	0,8	2,2	790	220	2	AVA110010		
120	0,8	2,2	850	240	2	AVA120010		
125	0,8	2,2	880	250	2	AVA125010		
130	0,8	2,2	890	260	1	AVA130010		
140	0,8	2,2	910	280	1	AVA140010		
150	0,8	2,2	950	300	1	AVA150010		
160	1	2,2	1000	320	1	AVA160010		
180	1	2,2	1300	360	1	AVA180010		
200	1	2,2	2050	400	1	AVA200010		
250	1	2,7	2850	500	1	AVA250010		
300	1	2,7	3650	600	1	AVA300010		

Conditionnement standard : carton de 10 m

Autres longueurs, nous consulter

Autres ø sur demande, ø 500 maximum

300 < ø < 400 Longueurs de 10m
 ø > 400 Longueurs de 5m