



RACCORD FONTE A EMBOITEMENT COUDE 1/4 - 90°

Fiche produit

Réf : 90-2E

DESCRIPTION

- Raccord coudé à 90° à emboitement pour PVC et PVC bi-orienté



APPLICATION

- Adduction et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Equipement hydraulique
- Réseaux d'irrigation

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
• Corps	• Fonte Ductile EN GJS-500/7	• EN 1563
• Joint d'étanchéité	• EPDM E7014F	• EN 681-1
• Revêtement	• Epoxy Resicoat RT 9000 - R4 blue RAL 5015 • Epaisseur mini 250 microns	• DIN 30677

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Conforme aux prescriptions de la norme EN 12842
- A.C.S Revêtement : 16 MAT LY 257
- A.C.S joint d'étanchéité : 20 MAT LY 184
- Certification ISO 9001 : 2008

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Pression maximale de service: 16 Bars
- Pression d'épreuve: 24 Bars
- Température d'utilisation: 0-50°C

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES




RÉFÉRENCE ADG	DN	L (MM)	POIDS (KG)
90-2E063	63	85	3.7
90-2E075	75	90	5
90-2E090	90	90	6.1
90-2E110	110	95	8
90-2E125	125	125	12.5
90-2E140	140	135	11.5
90-2E160	160	145	15.2
90-2E200	200	160	25.3
90-2E225	225	165	27
90-2E250	250	190	41.5
90-2E315	315	220	58.2
90-2E400	400	475	89



PRÉCONISATIONS DE MONTAGE



Le bout uni à emboîter doit être aligné et poussé progressivement (à la main avec précaution au cas des diamètres petits ou à l'aide d'un outil au cas des tuyaux lourds) jusqu'à la fin de l'emboîture du raccord.



Au moment du montage:
Après avoir vérifié la propreté de l'emboîtement (et au cas échéant, d'avoir nettoyé de tout débris, graisse, etc.) lubrifiez le joint –avec une graisse avec approbation pour le contact avec l'eau potable– et placez-la dans sa rainure en la dépliant depuis la forme en cœur ou en croix, comme montré ci-contre.

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

