

Colliers **W1** à Tourillons Double tête

TB2



DESCRIPTION

Bande, plaquettes à bords relevés.
Bande, vis, tourillons, plaquettes : acier zingué blanc.
Aucun traitement au chrome VI.
Tourillons pleins.
Vis à têtes hexagonales.
48 heures au brouillard salin.

UTILISATION

Irrigation, machines agricoles, pompage, tuyaux pour béton, poids lourds, hydraulique, travaux publics.
Tous serrages puissants, spécialement sur les grands diamètres.

PRÉCONISATIONS

Serrez fermement.
Pour un serrage fort et équilibré, serrez les deux vis tour à tour, progressivement.
Si nécessaire, placez deux colliers côte à côte, à chaque extrémité.

CODE ART.	DÉSIGNATION et Ø mm*	VIS en mm		BANDE en mm		CONDITIONNEMENT	
		Ø	LONG.	LARG.	EPAIS.	PCS	TYPE
7753	TB2 74-79B	M10	80	30	1,7	5	Sachet plastique
7754	TB2 80-85B	M10	80	30	1,7		
7755	TB2 86-91B	M10	80	30	1,7		
7756	TB2 92-97B	M10	80	30	1,7		
7757	TB2 98-103B	M10	80	30	1,7		
7758	TB2 97-107B	M10	80	30	1,7		
7759	TB2 104-112B	M10	80	30	1,7		
7760	TB2 113-121B	M10	80	30	1,7		
7761	TB2 122-130B	M10	90	30	1,7		
7762	TB2 131-139B	M10	90	30	1,7		
7763	TB2 140-148B	M10	90	30	1,7		
7764	TB2 149-161B	M10	90	30	1,7		
7765	TB2 162-174B	M10	90	30	1,7		
7766	TB2 175-187B	M10	90	30	1,7		
7767	TB2 188-200B	M10	90	30	1,7		
7768	TB2 200-220B	M10	90	30	1,7		
7769	TB2 220-240B	M10	100	30	1,7		
7770	TB2 240-260B	M10	100	30	1,7		
7771	TB2 260-280B	M10	100	30	1,7		
7772	TB2 280-300B	M10	100	30	1,7		
7773	TB2 300-325B	M10	100	30	1,7		
7774	TB2 325-350B	M10	90	30	1,7		
7775	TB2 350-375B	M10	90	30	1,7		
7776	TB2 375-400B	M10	100	30	1,7		
7777	TB2 400-425B	M10	100	30	1,7		
7778	TB2 425-450B	M10	100	30	1,7		
7779	TB2 450-475B	M10	100	30	1,7		
7780	TB2 475-500B	M10	100	30	1,7		

Autres diamètres : nous consulter

* EXEMPLE D'UNE DÉSIGNATION

TB2	74-79
Type	Ø

